

ວັສດວະກຸສຕິກ ເອສເຊີ່ງ ສໍາຫຼັບພັນໜັກແຕ່ງດູດຊັບເສີຍງ ຮູນ Cylence™ Zandera™

SCG Acoustic for Decorative Wall Panel : Cylence™ Zandera™

ວັສດວະກຸສຕິກ ເອສເຊີ່ງ ສໍາຫຼັບພັນໜັກແຕ່ງດູດຊັບເສີຍງ ຮູນ Cylence™ Zandera™ ສໍາຫຼັບປຸນັນເພື່ອດູດຊັບເສີຍງ ແລະ ຕົກແຕ່ງພັນໜັກ ພລິຕາຈາກແຜ່ນກລາສູງ (Glass Wool) ທີ່ໄຟກາຮັບຂຶ້ນຮູ່ປີໃຫ້ປິນແຜ່ນແຂງ ມື້ນ້ຳໜັກເບາ ຖຸມຕ້າຍຜ້າທີ່ມີສີ້ນ້ຳສ່ວຍງາມ ຕິດຕັ້ງຢ່າຍ ເໝາະສໍາຫຼັບ ທົ່ວນັ້ນເລີ່ມ ທົ່ວໂລມເຣີເຕັກ ທົ່ວໜີ່ພັກ ທົ່ວປະໜຸນ ທົ່ວອັດເສີຍງ ທົ່ວຂໍ້ອມຄົນຕົວ ທົ່ວຄາຣາໂອເກະມໄທ້ເລືອກຕາມການໃຊ້

SCG Acoustic for decorative wall panel : Cylence™ Zandera™ is non-combustible glasswool super rigid board, laminated with white glass tissue, 4-edges coated, with special polymeric substance and wrapped with various colors of decorative cloth. Cylence™ Zandera™ performs excellent sound absorption and reduces sound reverberation in the room. It is designed to easily apply to many types of wall with adhesive and suitable for many types of room with your own designs such as living room, home theater room, music room, meeting room, recording studio room, karaoke, etc.

ຄຸນລັກບະນະແລະປະໂຍບນ

Features and Benefits

ຄ່າກາຮູດຊັບເສີຍງສູງ : Excellent Sound Absorption

ວັສດວະກຸສຕິກ ເອສເຊີ່ງ ສໍາຫຼັບພັນໜັກແຕ່ງດູດຊັບເສີຍງ ຮູນ Cylence™ Zandera™ ມີຄ່າກາຮູດຊັບເສີຍງສູງ NRC (Noise Reduction Coefficient) = 0.75

SCG Acoustic for Decorative Wall Panel : Cylence™ Zandera™ has excellent sound absorption and reduce sound reverberation in the room. Cylence™ Zandera™ has Noise Reduction Coefficient (NRC) = 0.75

ອາຍຸກາຮໃຊ້ງານຍາວນານ : Long Life Performance

ວັສດວະກຸສຕິກ ເອສເຊີ່ງ ສໍາຫຼັບພັນໜັກແຕ່ງດູດຊັບເສີຍງ ຮູນ Cylence™ Zandera™ ພລິຕາຈາກວັດຖຸ ທີ່ຄົງທັນ ສາມາດຄົງສັກພວມເປັນວັສດວະກຸສຕິກ ໄດ້ຍາວນານ

SCG Acoustic for Decorative Wall Panel : Cylence™ Zandera™ is made from glasswool which has durability and long life time.

ຕິດຕັ້ງຢ່າຍ : Easy to Install

ວັສດວະກຸສຕິກ ເອສເຊີ່ງ ສໍາຫຼັບພັນໜັກແຕ່ງດູດຊັບເສີຍງ ຮູນ Cylence™ Zandera™ ມື້ນ້ຳໜັກເບາ, ຄົງຮູ່ປີ ແລະ ຕິດຕັ້ງຢ່າຍເພື່ອດັ່ງຕົ້ນກາວຕະປຸງວ່າມີກົບຮະບບພັນໜັກຕ່າງໆ

SCG Acoustic for Decorative Wall Panel : Cylence™ Zandera™ is light weight which provides a quick and convenient installation by applying a construction adhesive (Nail Power Adhesive) and suitable for any wall system such as fiber cement board, gypsum board and concrete wall.

ຫລາກຫລາຍຫາດ : Various Sizes

ວັສດວະກຸສຕິກ ເອສເຊີ່ງ ສໍາຫຼັບພັນໜັກແຕ່ງດູດຊັບເສີຍງ ຮູນ Cylence™ Zandera™ ມີຫລາກຫລາຍຫາດ ເພື່ອຕອບຮັບກາຮອດແບບຕາງສໍາລັບ ແລະ ພົນ້າທີ່ກາຮຕັກແຕ່ງຕ່າງໆ

SCG Acoustic for Decorative Wall Panel : Cylence™ Zandera™ has various sizes which suitable for any areas.

ສັສັນຫລາກຫລາຍ : Colorful

ວັສດວະກຸສຕິກ ເອສເຊີ່ງ ສໍາຫຼັບພັນໜັກແຕ່ງດູດຊັບເສີຍງ ຮູນ Cylence™ Zandera™ ມີຫລາກຫລາຍສີ້ນ້ຳ

SCG Acoustic for Decorative Wall Panel : Cylence™ Zandera™ has 2 collections : Standard and Scenera collection with various colors for inspiring any design.



Cylence™ Zandera™ : Standard Collection



ห้องล็อเนกประสงค์ Hall

Collection : Standard

Colors : สีลั่ม - สีน้ำตาลเข้ม (Orange - Dark Brown)



Cylence™ Zandera™ : Standard Set Collection




ห้องประชุม Meeting Room

Collection : Standard Set

Colors : สีลั่ม - สีแดง (Orange - Red)

*สีของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
The Color shown in this catalogue may vary from the actual product due to the printing process. Final color selection should be made from the sample.

Cylence™ Zandera™ : Scenera Collection




ตกแต่งผนัง Wall Decoration

Collection : Scenera
Colors : สีสตีปเปลเกรย์ - สีกรานาดีน
(Steeple Gray - Grenadine)




ขนาด (ม. x ม. x ม.)

Dimension (m x m x m)



หมายเหตุ * สีนี้คือรูปทรงสามเหลี่ยม รีเลฟพาร์ทิชัน Scenera Collection



Remark * Triangle shape is available for Scenera Collection


*สีของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากสีของสิ่งที่ใช้ในการพิมพ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
The Color shown in this catalogue may vary from the actual product due to the printing process. Final color selection should be made from the sample.



ค่าการดูดซับเสียง

Acoustic Performance

สินค้า Product	ความหนา (มม.) Thickness (mm)	Sound Absorption Coefficient (SAC) at 1/3 octave band center frequencies Hz. (ASTM C 423)						NRC
		125	250	500	1000	2000	4000	
Cylence™ Zandera™	25	0.10	0.45	0.86	0.94	0.84	0.81	0.75





โดยมีปริมาณที่จะแนะนำในการติดตั้ง วัสดุอะcouสติก เอสซีจี สำหรับผนังตกแต่งดูดซับเสียง รุ่น Cylence™ Zandera™ ดังต่อไปนี้

	ลักษณะการใช้งานของห้อง Room Type			
	ห้องประชุม Meeting Room	ห้องพังเพลง Music Room	ห้องซ้อมดนตรี Music Studio Room	ห้องดูหนังโฮมเธียเตอร์ Home Theater
ปริมาณร้อยละที่ใช้ที่พื้นที่ผนังได้ม Wall Absorption (%)	30 %	50 %	60 %	70 %



ห้องพังเพลง
Music Room

50%





ห้องซ้อมดนตรี
Music Studio Room

60%



ห้องดูหนัง โฮมเธียเตอร์
Home Theater

70%



พื้นที่ในการติดตั้ง วัสดุอะcouสติก เอสซีจี สำหรับผนังตกแต่งดูดซับเสียง รุ่น Cylence™ Zandera™ (Area for : SCG Acoustic Cylence™ Zandera™)

รายละเอียดประกอบแบบ

Specification

2.1 วัสดุอะcouสติก เอสซีจี สำหรับผนังตกแต่งดูดซับเสียง รุ่น Cylence™ Zandera™ สแตนดาร์ดコレคชัน (Standard Collection)


วัสดุอะcouสติก เอสซีจี สำหรับผนังตกแต่งดูดซับเสียง รุ่น Cylence™ Zandera™ เนื้อผ้าชนวนไยแแก้วสีน้ำตาลแบบแผ่น ปิดผิวด้านหน้าและด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู เคลือบขอบรอบด้านห้ามด้านวัสดุโพลีเมอร์นิติพิเศษ หุ้มด้วยผ้า (มีทั้งหมด 9 สี สีครีม สีแดง สีเทา สีล้ม สีเขียวอ่อน สีน้ำตาลอ่อน สีน้ำตาลเข้ม และสีดำ) ความหนาแน่น 100 กก./ลบ.ม. หนา 25 มม. ขนาด 0.60x1.20 ม. (0.60x0.60, 0.20x0.60, 0.20x0.30, 0.10x0.60, 0.10x0.30, 0.30x0.30, 0.30x0.60) มีค่าการดูดซับเสียง (Noise Reduction Coefficient : NRC) ไม่น้อยกว่า 0.75 กำหนดค่าการนำความร้อน (k-Value) ไม่เกิน 0.031 W/m.K ผลิตตามมาตรฐาน มอก.486/2527 ได้รับฉลากคุณภาพน้ำดี สำหรับการก้าวแรกเรื่อง ให้รับรอง SCG Eco Value ให้ใช้ของ [ตราเอสซีจี ผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด ในกลุ่มธุรกิจเอสซีจี ชิเมเนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง]

2.2 วัสดุอะcouสติก เอสซีจี สำหรับผนังตกแต่งดูดซับเสียง รุ่น Cylence™ Zandera™ ชีเมเนต์コレคชัน (Sceneca Collection)

วัสดุอะcouสติก เอสซีจี สำหรับผนังตกแต่งดูดซับเสียง รุ่น Cylence™ Zandera™ เนื้อผ้าชนวนไยแแก้วสีน้ำตาล ปิดผิวด้านหน้าและด้านหลังด้วยแผ่นกลาสทิชชู เคลือบขอบรอบด้านห้ามด้านที่สามารถเคลือบสารกันน้ำ ทำให้เข้ากับงานเบื้องหลังได้เป็นอย่างดี ทนการซึมดูด ไม่เป็นคราบ สีไม่ตก มีสีขั้นสูง 17 สี ให้แก่ ลักษณะเดียวกับมีสีที่ แบล็คเบอร์รี่ไวน์ ริเวอร์บลู สายวายอี้นโอเชียน มีค่าการดูดซับเสียง (Noise Reduction Coefficient : NRC) ไม่น้อยกว่า 0.75 กำหนดค่าการนำความร้อน (k-Value) ไม่เกิน 0.031 W/m.K ผลิตตาม มาตรฐาน มอก.486/2527 ได้รับฉลากคุณภาพน้ำดี สำหรับการก้าวแรกเรื่อง ให้รับรอง SCG Eco Value ให้ใช้ของ [ตราเอสซีจี ผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัท สยามไฟเบอร์กลาส จำกัด ในกลุ่มธุรกิจเอสซีจี ชิเมเนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง]

การติดตั้ง

Installation



ทำความสะอาดพื้นที่ก่อนทำการติดตั้ง จากนั้นกำหนดจุดที่จะทำการติดตั้ง

Mark a straight line on the wall where you want to install the SCG Acoustic: Cylence™ Zandera™ Decorative Acoustic Wall Panel. This line should be the bottom of the panel.



เตรียมแผ่นวัสดุอะคริลิก เอสซีจี สำหรับผนังตกแต่งคุณภาพเสียง รุ่น Cylence™ Zandera™ โดยหากาว (กาวยาดปู) บริเวณด้านหลัง ของแผ่น เป็นมุกหอย ให้เต็มแผ่น

Lay the SCG Acoustic : Cylence™ Zandera™ a flat surface face down making sure the surface is clean. Apply a good quality of contact adhesive (No More Nails or Grip fill).



นำแผ่นวัสดุอะคริลิก เอสซีจี สำหรับผนังตกแต่งคุณภาพเสียง รุ่น Cylence™ Zandera™ ที่ทำการมาติดตั้งเข้ากับผนังที่เตรียมไว้ โดยกดทึบไว้ประมาณ 1-3 นาที ให้การเข้าตัวดีติดกับผนังจนแน่น ควรเริ่มติดตั้งจากตรงกลางของแผ่นด้านล่างขึ้นไปด้านบน

Install the SCG Acoustic : Cylence™ Zandera™ insuring the bottom of the panel lines up with the line on the wall. Apply pressure to the panel, pressing from the centre of the panel to the edge. (It may be necessary to hold/securing the panel in place until the adhesive has time to set)



ติดตั้งแผ่นวัสดุอะคริลิก เอสซีจี สำหรับผนังตกแต่งคุณภาพเสียง รุ่น Cylence™ Zandera™ จะเต็มพื้นที่ที่ต้องการ และตรวจสอบความเรียบร้อย พร้อมเก็บรายละเอียดของงาน

Continue to install the remaining panels as set out in stages 3 and 4. Insure the panels are straight. A long straight edge can be used for this.

การตัดต่อ

Cutting Method



เตรียมแผ่น Cylence™ Zandera™ ที่จะทำการตัด โดยลอกผ้าที่หุ้มด้านหลังออก จากนั้นวัดและตัดแผ่น Cylence™ Zandera™ ตามขนาดที่ต้องการ

Lay the SCG Acoustic : Cylence™ Zandera™ on a flat surface face down, making sure the surface is clean. Then peel back the fabric from the Cylence™ Zandera™ exposing the glass wool.



ตัดผ้าให้เหลือขนาด 2 นิ้ว (5 ซม.) จากนั้น หากาวเริ่วน้ำยาที่ต้องการหุ้มกลับ (แนะนำ 3M กาวสเปรย์ 77)

Mark out where you want to cut the panel. Use a sharp blade to cut through $\frac{3}{4}$ of the glass wool. Do not cut all the way through as you will cut the surface face of the fabric.



หุ้มผ้าที่ทำการเรียบร้อยกลับตามเดิม

Cut the excess fabric to a length about 2 inches wider than the remaining panel then stick the fabric back to the surface of the panel.

Tip

ข้อแนะนำในการติดตั้ง

เริ่มจากการด้านหลังแผ่นที่บริเวณผ้าโดยรอบ จากนั้นหากาวเป็นแนวหอยแยกมุมเรื่อยๆ โดยมีระยะห่างประมาณ 10 ซม. เพื่อให้ยึดติดกับผนังได้ดี

Tip for Gluing panel

Spread the adhesive across the back of the panel by squeezing the trigger on the gun. Create a long bead in line pattern on the edge of the panel and create a diagonal pattern in the rest of the area on the panel. The rows of adhesive should be about 10 cm. apart in order to secure the panel against the wall.



1. ทาขอบที่บริเวณ
ผ้าโดยรอบ

2. ทาการเป็นเส้น
หอยแยกมุม

3. ทาการเป็นแนว
หอยแยกมุมเรื่อยๆ
ทุกราย 10 ซม.

----- กาว Adhesive -----